

P5500S KAARTPRINTER

De ID kaartprinter met standaard ethernet en USB aansluiting

Drie jaar fabrieksgarantie

Printsnelheid hoogste in deze categorie en kleuraanpassing

Enkel- en dubbelzijdige bedrukking

Milieuvriendelijk: ENERGY STAR® kwalificatie en afbreekbare ribbonkern

Browser printeraansturing en remote support

Optioneel magneetstrip- en smart card codering



De enkel- en dubbelzijdige Polaroid ID kaartprinter met browser printeraansturing

Met de P5500S is de Polaroid kaartprinterproductie weer teruggehaald naar de Verenigde Staten – en daarmee de hoge printkwaliteit, printsnelheid en de betrouwbaarheid. Deze kwaliteiten maken de P3500S absoluut tot de beste in zijn klasse. De printer heeft standaard een ethernet en een USB aansluiting en een LCD scherm met statusweergave en duidelijke menuopties.

De P5500S heeft een geïntegreerd besturingssysteem en een browser aangestuurde printermanager. Deze is toegankelijk via de ethernet of USB aansluiting, waardoor integratie in bijna elke applicatie of IT omgeving mogelijk is.

De P5500S heeft een ENERGY STAR® kwalificering door haar lagere energieverbruik, de automatische uitschakelknop en het gebruik van biologisch afbreekbare ribbonkernen. De nieuwe printtechnologie zorgt ervoor dat de kleuren zoals op uw beeldscherm overeenkomen met die van de kaartbedrukking. Profiteer nu van de mogelijkheid om kaarten te produceren met consistent scherpe resultaten.

Kleurkwaliteit

sRGB kleuraanpassing genereert een onovertroffen printkwaliteit

Magneet en Smart Card Optioneel

Magneetstrip en dual contact/contactloze smart cards codering

Milieuvriendelijk

ENERGY STAR® kwalificatie en het gebruik van biologisch afbreekbare ribbonkernen

Remote Support

Embedded Linux OS en Printer Manager

Specificaties Polaroid P5500S

Printtechniek	Direct-to-card dye-sublimation/resin thermal transfer	
Printsnelheid	Circa 18 seconden kleur en 4,3 seconden monochroom	
Enkel- of dubbelzijdig	Enkelzijdige bedrukking en handmatig dubbelzijdige bedrukking	
Te gebruiken kaarten	Kaartafmeting	ISO CR80 en CR79 .51mm tot 1.02mm (10 mil tot 40 mil)
	Kaartmateriaal	PVC blanco, magneetstrip en zelfklevende kaarten
Kaartopslagcapaciteit (ISO CR80, ISO 7810)	100 kaartvoer en 25 kaartuitvoer (optioneel: uitbreiding tot 100 kaartuitvoer)	
Interface	Bi-directionele USB 2.0 high speed; Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (met activiteitslampje)	
Softwaredrivers	Windows® 7, Windows Vista® (32 and 64 bit), Windows® Server 2008 (64 bit), Windows® XP SP3 & Windows® Server 2003 (R2 - 32 bit)	
Bedrijfsklimaat	10°C tot 30°C (50°F tot 85°F)	
Voeding	Externe adaptor 100-240V 50-60Hz (auto-adaptief)	
Gewicht	5,4 kg. (12.0 lbs)	
Buitenafmetingen	539mm x 175mm x 224mm (L x W x H); 21.2" x 6.9" x 8.8" (L x W x H)	
Ribbon mogelijkheden (dye)	YMCKT	5 kleurenpanel (voor full colour bedrukking, 250 en 500 afdrukken)
	ymcKT	5 kleurenpanel - half-panel kleur and vol-panel zwart en overlay, 650 afdrukken
	YMCKTK	Enkel bij dubbelzijdig printen, 6 kleurenpanel, full colour voor-, zwart achterzijde, 375 afdrukken
	Mono	Monochroom zwart, 1500 afdrukken (ook verkrijgbaar in wit, rood, donkerblauw, groen, goud, goud metallic, zilver, zilver metallic, en scratch-off)
	KT	Zwart met overlay (beschermlaag), 1000 afdrukken
Printresolutie	300 dots per inch (dpi), 256 schakeringen per kleurenpanel	
Printer mogelijkheden	sRGB kleuraanpassing, alfanumerieke tekst, logo's, gedigital. handtekeningen, 1D/2D barcodes, afbeeldingen, printer pooling/sharing	
Magneetstripcodering	Installatie	Direct in de fabriek of in het veld te upgraden
	Formats	ISO 7811 3-track optie (HiCo en LoCo); JIS Type II 1-track optie
	Ondersteuning	Standaard en aangepaste data formats
Smart card personalisatie	Upgrade mogelijk af fabriek; duale contact/contactloze codeerunit; HID iClass reader/writer; voorbereid voor codeerunits van derden	
Milieu	ENERGY STAR® kwalificatie en biologisch afbreekbare ribbonkernen	
Support en integratie van derde partijen	Embedded Linux OS en browser toegankelijk (Ethernet en USB) Printer Manager	
Garantie	Drie jaar fabrieksgarantie inclusief onderdelen en arbeid	